

2011年7月12日
ユニデン株式会社

ユニデン、ホームネットワーク対応 22V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンLED液晶テレビ 「TL22DX3」を発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2011年7月中旬より、ホームネットワーク対応22V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンLED液晶テレビ『TL22DX3』を発売いたします。

ユニデンでは、2011年7月24日の地上アナログ放送終了に向けて増大が見込まれるデジタル放送対応小型液晶テレビの需要に対応し、いち早く2006年12月より20V型の液晶テレビを販売してまいりました。今回、既存製品TL20DX11の後継機種として、20V型から22V型FULL HDパネルに性能を拡張したTL22DX3を発売いたします。

TL22DX3は、ホームネットワーク機能(DLNA対応)を搭載しており、LAN回線経由でご家庭内のDLNAサーバ対応機器で録画した番組や画像を、寝室や書斎などのお好きなパーソナルスペースでお楽しみいただけます。

省エネ電源回路とLEDバックライトを採用することにより、電力消費量の軽減を実現したほか、用途に応じた機能のカスタマイズが容易にできる設計で、ホテルや病院など、多様な用途に導入しやすい仕様となっております。

品名	品番	JAN	価格	発売日
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンLED液晶テレビ	TL22DX3	4954355206142	オープン	2011年7月中旬

【TL22DX3製品情報サイト】

<http://www.uniden.jp/products/tv/tl22dx3.html>

【製品外観】



本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口
TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926

【おもな特長】

■ ホームネットワーク機能搭載(DLNA対応)

DLNA対応サーバ機能を搭載したHDDレコーダやパソコン、LAN - HDD(NAS)とLAN接続することにより別の部屋から録画した番組や保存した写真を視聴することができます(DTCP-IP対応)。

※DLNAサーバであっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。

■ HDMIリンク機能に対応

HDMIリンク機能(※)に対応したHDDレコーダやAVアンプなどとHDMI端子で接続することにより、各機器間の電源連動や自動入力切り換え、テレビのリモコンを使ったAVアンプの音量操作など便利な機能に対応可能です。

※HDMI CEC Version 1.4a規格に対応した機器であっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。

■ フルHDパネル採用

フルHDパネルを採用している為、地上デジタル放送を余すこと無く、色の鮮やかさやきめの細かさ、そして美しい映像をお楽しみ頂けます。また、映像入力端子もフルHD表示が可能です。

■ データ放送(双方向サービス)

双方向サービス(※)に対応したデータ放送機能を搭載しております。

※双方向サービスをお楽しみ頂くにはインターネット回線の接続が必要となります。

■ 省エネに配慮したLEDバックライトと省エネ機能を搭載

省エネルギーに配慮し、液晶パネルのバックライトにLEDを採用しました。また「低消費電力モード」「無操作オートパワーオフ」「無信号オートパワーオフ」機能を搭載し、通常モードより画面の明るさを抑えて消費電力を低減するモードや電源を切り忘れた時などに自動的に電源切(スタンバイ)状態にすることが可能です。

■ 豊富な映像入力端子を搭載

ブルーレイディスクや最新ゲーム機などのコンテンツを最高品質で伝送する、HDMI入力端子をはじめとして、D5映像入力端子、PC入力端子(D-sub 15ピン)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。

■ かんたんらくらく電子番組表

番組情報を新聞のテレビ欄と同じようにテレビ画面にわかりやすく表示しますので、お気に入りの番組を簡単に探せます。また、選択した番組の詳しい情報も表示することができ、視聴予約を行うこともできますので番組選びが手軽にできて便利です。

■ ユーザー視点の便利な機能を搭載

予約時刻になると自動的に電源が入る視聴予約機能や、指定した時間の経過後に自動的に電源が切れるオフタイマー機能、現在受信中の映像を静止画として表示する画面メモ機能や、不要な外部入力の切り換えを省略する入力スキップなど、ユーザーが日常的に便利に使える機能を搭載しています。

■ 多様なカスタマイズ機能を搭載

ホテル・病院での利用など、用途に応じた機能のカスタマイズが容易に可能となっており、多様なシーンで利用することが可能となっております。

■ 最適ポジションに調整可能なチルト機能・スイーベル機能を搭載、

上方向10度、下方向5度、計15度の角度調整が可能なチルト機能、左右各25度、計50度の回転が可能なスイーベル機能を搭載。パーソナルスペースでより見やすいポジションに調整できます。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口

TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926

NEWS RELEASE



【おもな仕様】

本体機構		
スタンド含む	外形寸法:幅×高さ×奥行 本体質量	52.4cm × 40.0cm × 18.8cm 約5.1kg
スタンド含まず	外形寸法:幅×高さ×奥行 本体質量	52.4cm × 36.3cm × 6.4cm 約4.5kg
電源		
	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力/待機時消費電力	32W/0.4W
	年間消費電力量	40kWh/年(2010年4月に改正された省エネ法に基づく)
受信チャンネル		
	地上デジタル(CATVパススルー対応)	●
	BSデジタル	●
	110度CSデジタル	●
	地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch)	●
	CATV地上アナログ(CATV:C13~C63ch)	●
液晶パネル		
	型サイズ	22V型
	縦横比	16:9
	有効画面サイズ:幅×高さ/対角	47.7cm×26.8cm / 54.7cm
	画素数(水平×垂直)	1920×1080(フルHD)
	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式
	バックライト寿命の目安	約30,000時間(LEDバックライト)
	応答速度(標準値)	5ms
	ハイビジョン対応	●
	コントラスト比	1000:1
	輝度	250cd/m ²
	対応フォーマット	480i、480p、1080i、720p、1080p
	視野角	上下160度・左右170度
音声		
	音声多重	●
	バランス/トーン調整	●
	音声実用最大出力	総合6W (3W+3W)
	スピーカー(サイズ/個数)	3cm × 10cm 長円/2個
デジタル放送機能		
	電子番組表(EPG)	●
	番組情報	●
	字幕放送	●
	データ放送	●
	双方向サービス	●
DLNA		
	DTCP-IP	●(クライアント)
入出力端子		
	HDMI入力端子	1系統(CEC対応)
	D5映像入力端子	1系統(音声はビデオ1共用)
	ビデオ入力端子	2系統
	PC入力端子(D-sub15ピン)	1系統
	PC/HDMI音声入力端子(3.5Φステレオミニ)	1系統
	ヘッドフォン出力端子(3.5Φステレオミニ)	1系統(前面)
	LAN端子(10/100)	1系統
	USB端子(USB2.0 A-Type)	1系統(ソフトアップデート用)
その他		
	壁掛け	VESA準拠(100×100mm)
	チルト機能	15度(上方向10度、下方向5度)
	スイーベル機能	50度(左右各25度)
	主電源スイッチ	背面
	付属品(印刷物は除く)	リモコン(1個)、単4形乾電池(2個) 電源コード(1本)、アンテナケーブル(1本) B-CASカード(1枚)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口

TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926

NEWS RELEASE



【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
資本金: 35,999 百万円 (平成 23 (2011) 年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 管理本部 広報 井ノ口
TEL:03-5543-2871 FAX:03-5543-2926