

## 液晶モニターとカメラ間の配線を無線化! 簡単に設置ができる ワイヤレスカメラ・モニター セット

液晶7インチモニター



屋外カメラ



屋内カメラ

写真は、WCM70112 (ブラック)

### ■ おもな特長

- » デジタルワイヤレス方式で秘匿性に優れ、電源以外の配線不要
- » 7インチカラー液晶モニター
- » 最大4台までのカメラが登録可能
- » 暗闇も映し出す「ナイトビジョンモード」搭載
- » モニターにはAV出力を搭載
- » パソコンモニタリングソフト
  - ・ 録画機能
  - ・ 動体検出アラーム・録画
  - ・ ビデオプレイバック
- » 屋外カメラはIP44の防沫仕様
- » 屋内カメラは充電電池搭載で4時間稼動

**工事費不要!**

**簡単設置!**

デジタル ワイヤレスカメラ・モニターセット

**WCM70001**

デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット  
(モニター+屋外カメラ1台タイプ)

**WCM70112**

デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット  
(モニター+屋外カメラ2台+屋内カメラ1台タイプ)

		デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット WCM70000 シリーズ		
		WCM70001 / WCM70112		
		屋外用カメラ	屋内用カメラ	液晶モニター
基本仕様	外形寸法:幅×高さ×奥行き	約 64×42×164 mm	約 60×115×19 mm	約 223×145×36 mm
	本体質量	約 240 g	約 105 g	約 510 g
	消費電力	ナイトビジョン時:0.65W max 通常時:0.55W	ナイトビジョン時:0.65W max 通常時:0.55W	0.95W max
	動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (屋外用カメラ、屋内用カメラ)		
屋外用カメラ	センサー形式	1/4型 カラー CMOS		
	有効画素数	30万画素 (VGA)		
	水平解像度	400本		
	レンズ焦点距離	3.6mm		
	最低被写体照度	1ルクス (ナイトビジョン時:0ルクス)		
	集音カメラ	○ ※1		
屋内用カメラ	画角	水平:53° 垂直:43°		
	保護等級	IP44		
	赤外線投光距離	約 5 ~ 8m (赤外線 LED: 24 個)		
	センサー形式	1/4型 カラー CMOS		
	有効画素数	30万画素 (VGA)		
	水平解像度	300本		
液晶モニター	レンズ焦点距離	4.3mm		
	最低被写体照度	1ルクス (ナイトビジョン時:0ルクス)		
	集音カメラ	○ ※1		
	画角	水平:48° 垂直:37°		
	保護等級	なし (非防水)		
	赤外線投光距離	約 5m (赤外線 LED: 11 個)		
無線通信部	満充電時使用時間	約 4 時間		
	映像出力解像度	640 x 243 ピクセル		
	出力フレームレート (通信状況により可変)	通常時:最大 10 フレーム/秒 デジタルズーム時:最大 20 フレーム/秒		
	出力端子 (付属ケーブル末端)	RCA ピンプラグ (映像・音声) USB1.0/2.0 (Mini USB)		
	モニター	7インチ液晶パネル		
	カメラ受信数	最大 4台		
付属品	スイッチャー機能	4段階 (OFF / 5 / 10 / 15秒)		
	4分割機能	○		
	ズーム機能	2倍デジタルズーム		
	モニター調整	明るさ:15段階		
	その他機能	NTSC/PAL切替		
	無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式 (2400.0MHz ~ 2485.0MHz)		
変調方式	GFSK 方式			
干渉制御	CCDS			
データレート	2Mbps			
チャンネルバンド幅	2MHz			
映像方式	NTSC/PAL 切替			
キータッチ音設定	モーション JPEG			
通信距離	見通し:最大 150m ※2			
録画時間 動画 (.avi)	320 x 240 ピクセル:約 1MB/分, 約 60MB/時間 ※3 640 x 480 ピクセル:約 1.3MB/分, 約 70MB/時間 ※3			
録画時間 静止画 (.jpeg)	320 x 240 ピクセル:約 3MB/分, 約 180MB/時間 ※3 640 x 480 ピクセル:約 9MB/分, 約 540MB/時間 ※3			
主な付属品	WCM70001: 屋外用カメラ一式 (1台)、7型液晶モニター (1台)、液晶モニター用リモコン、取扱説明書、パソコン用ソフト CD-ROM、AV ケーブル、USB ケーブル、AC アダプター (2個)、屋外用カメラ延長ケーブル (1本) WCM70112: 屋外用カメラ一式 (2台)、屋内用カメラ (1台)、7型液晶モニター (1台)、液晶モニター用リモコン、取扱説明書、パソコン用ソフト CD-ROM、AV ケーブル、USB ケーブル、AC アダプター (4個)、屋外用カメラ延長ケーブル (2本)			

## 選べる2タイプ

### モニター+屋外用カメラ1台タイプ



モニター+屋外用カメラ 1台タイプ  
[ブラック] WCM70001(B)  
JANコード:4954355209174

### モニター+屋外用カメラ2台+屋内カメラ1台タイプ



モニター+屋外用カメラ 2台 + 屋内カメラ 1台タイプ  
[ブラック] WCM70112(B)  
JANコード:4954355209167

## ワイヤレスカメラ・モニター 接続例

無線方式のため、コンセントにさすだけの簡単設定



- ※1: 集音した音声は、液晶モニターで聞くことができます。
- ※2: 通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。
- ※3: データサイズは弊社テスト結果に基づく平均値です。映像の内容によってはデータサイズに増減が生じますので、録画時間の設定には余裕を持たせてください。静止画より動画の方が容量が小さいため、動画での記録をおすすめします。
- ※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。

**安全に関するご注意**

ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、付属以外のACアダプターを使用しないでください。
- 充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所、振動、衝撃の多い場所には置かないでください。火災・感電・落下などの原因となります。

**愛情点検**

**ご使用の機器の点検を!**

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なう事故につながる場合があります。

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙がでたりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

**デジタルワイヤレスカメラ・モニターに関するご注意**

●本製品の電波到達距離 (150m) は、見通し (間に障害物などがない) 環境でのテスト結果に基づく動作確認距離です。設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化し、電波到達距離はあくまでも目安であり、電波到達距離以内での電波の受信を必ずしも保障するものではありません。カメラと受信機の間以下のような遮蔽物があったり、周囲に電波を反射する物体等がある場合は、電波の届く距離が極端に短くなる場合があります。(金属製のドアや雨戸、シャッター、アルミ箔の入った断熱材や金属の板が入った壁、トタン製の壁、コンクリート・石・レンガなどの壁、防火ガラス、壁を何枚もへだてたところ、別棟、スチール線、金属製フェンス、金網など) お使いになる前に設置環境をお確かめください。●次のようなところには、設置しないでください。(テレビ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、パソコンなどのOA機器、無線LAN機器、その他ワイヤレス機器などの近く) 電波干渉により、画像が乱れたり音声が途切れたりすることがあります。また、他の無線機器に障害を与える場合があります。●本製品の屋外用カメラには、JIS保護等級4 (防湿形) 相当の防水性能がありますが、完全防水構造ではありません。屋外用カメラを屋外に設置する場合は、雨水などのあたらない軒下などに設置してください。なお、ACアダプター、および電源延長ケーブルは防水 (防滴) 仕様ではありません。水にぬれない場所でご使用ください。●デジタル信号を利用しており傍受されにくい商品ですが、観機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通信を傍受する可能性もありますので、ご注意ください。

■ご用命は当店へ

**製品に関するお問い合わせ**

<ユニデンダイレクト>

**お客様センター 0120-012-123**

受付時間:月~金 9:30~18:00(土日祝日および当社休日を除く)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。